

## 802.11ac MIMO 2x2 NanoBeam 5AC-19



	<b>Скорость передачи</b>	<b>Мощность передатчика</b>	<b>Чувствительность приёмника</b>	<b>Погрешность</b>
	1x BPSK ( $\frac{1}{2}$ )	26 дБм	-96 дБм	+/-2 дБ
	2x QPSK ( $\frac{1}{2}$ )	26 дБм	-95 дБм	+/-2 дБ
	2x QPSK ( $\frac{3}{4}$ )	26 дБм	-92 дБм	+/-2 дБ
	4x 16QAM ( $\frac{1}{2}$ )	26 дБм	-90 дБм	+/-2 дБ
<b>802.11ac</b>	4x 16QAM ( $\frac{3}{4}$ )	26 дБм	-86 дБм	+/-2 дБ
<b>AirMax</b>	6x 64QAM ( $\frac{2}{3}$ )	25 дБм	-83 дБм	+/-2 дБ
	6x 64QAM ( $\frac{3}{4}$ )	25 дБм	-77 дБм	+/-2 дБ
	6x 64QAM ( $\frac{5}{6}$ )	24 дБм	-74 дБм	+/-2 дБ
	8x 256QAM ( $\frac{3}{4}$ )	22 дБм	-69 дБм	+/-2 дБ
	8x 256QAM ( $\frac{5}{6}$ )	22 дБм	-65 дБм	+/-2 дБ